










HW GCP型				ターゲット M社 CP30-BA型		
タイプ	GCP-31AN	GCP-32AN	GCP-33AN	CP30-BA 1P □-□□	CP30-BA 2P □-□□	CP30-BA 3P □-□□
概観						
種数	1種	2種	3種	1種	2種	3種
定格電圧	AC250V/DC60V	AC250V/DC120V	AC250V	AC250V/DC65V	AC250V/DC125V	AC250V
定格電流[A]	0.1, 0.3, 0.5, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30			0.1 0.25 0.3 0.5 1 2 3 5 7 10 15 20 30		
質量	77g	150g	220g	約80g	約160g	約230g
定格遮断容量	1.5KA (at AC 250V)			2.5KA (at AC250V)		
基準周囲温度	+40°C			+40°C		
動作周囲温度	-10 ~ +60°C			-10 ~ +60°C		
許容相対湿度	0 ~ 85%			85%RH以下		
動作特性	瞬時形 (I)、中速形 (M)			低速形 (S)、中速形 (M)、瞬時形 (I)		
端子	本体 補助スイッチ	M4ネジ (25A以下); M5 ネジ (30A); M3ネジ		セルフアップねじ (20A以下M4, 20A超 M5) セルフアップねじ M3.5		
本体取付方式	IEC 35mmレール及びM4ネジ兼用			表面取付、IEC35mmレール取付、埋込金具取付		
耐電圧性能	AC1500V (50/60Hz) 1分間			AC2,000V、1分間		
耐振動性能	15G (147m/S2)			147m/s2で各部破損なし(3極品78m/s2)		
耐衝撃性能	50G (500m/S2)			490m/s2で各部破損なし(3極品294m/s2)		
閉閉寿命	10,000回(機械的)、6,000回(電氣的)			10,000回(機械的)、6,000回(電氣的)		
適用規格	UL、CE、TUV、KC、PSE、CCCの認証を保有しています。 (UL No.E241678, CE/TUV No.N8 13 06 44033 020, PSE No.JET6977-42010-1001:1006, CCC No. 2014010307667415)			EN60934 EN60947-2 UL1077 CSA C22.2 No.235 GCC(GB17701) 電気用品安全法 JIS C 4610 JIS C 8201-2-1 Ann1 IEC60934 IEC60947-2		
その他	本体端子カバー標準装備。補助スイッチはカバー無し。			本体端子カバー標準装備。補助スイッチカバーオプション。		
取付穴寸法						

1種	GCP-31ANM1A	CP30-BA 1P 1-M 1A
	GCP-31ANM1AAX	CP30-BA 1P 2-M 1A
	GCP-31ANM2A	CP30-BA 1P 1-M 2A
	GCP-31ANM2AAX	CP30-BA 1P 2-M 2A
	GCP-31ANM3A	CP30-BA 1P 1-M 3A
	GCP-31ANM3AAX	CP30-BA 1P 2-M 3A
	GCP-31ANM5A	CP30-BA 1P 1-M 5A
	GCP-31ANM5AAX	CP30-BA 1P 2-M 5A
	GCP-31ANM7A	CP30-BA 1P 1-M 7A
	GCP-31ANM10A	CP30-BA 1P 1-M 10A
	GCP-31ANM10AAX	CP30-BA 1P 2-M 10A
	GCP-31ANM15A	CP30-BA 1P 1-M 15A
	GCP-31ANM15AAX	CP30-BA 1P 2-M 15A
	GCP-31ANM20A	CP30-BA 1P 1-M 20A
GCP-31ANM20AAX	CP30-BA 1P 2-M 20A	

2種	GCP-32ANM0.3A	CP30-BA 2P 1-M 0.3A
	GCP-32ANM0.5A	CP30-BA 2P 1-M 0.5A
	GCP-32ANM1A	CP30-BA 2P 1-M 1A
	GCP-32ANM1AAX	CP30-BA 2P 2-M 1A
	GCP-32ANM2A	CP30-BA 2P 1-M 2A
	GCP-32ANM2AAX	CP30-BA 2P 2-M 2A
	GCP-32ANM3A	CP30-BA 2P 1-M 3A
	GCP-32ANM3AAX	CP30-BA 2P 2-M 3A
	GCP-32ANM5A	CP30-BA 2P 1-M 5A
	GCP-32ANM5AAX	CP30-BA 2P 2-M 5A
	GCP-32ANM7A	CP30-BA 2P 1-M 7A
	GCP-32ANM7AAX	CP30-BA 2P 2-M 7A
	GCP-32ANM10A	CP30-BA 2P 1-M 10A
	GCP-32ANM10AAX	CP30-BA 2P 2-M 10A
	GCP-32ANM15A	CP30-BA 2P 1-M 15A
	GCP-32ANM15AAX	CP30-BA 2P 2-M 15A
	GCP-32ANM20A	CP30-BA 2P 1-M 20A
	GCP-32ANM30A	CP30-BA 2P 1-M 30A
GCP-32ANM30AAX	CP30-BA 2P 2-M 30A	

3種	GCP-33ANM1A	CP30-BA 3P 1-M 1A
	GCP-33ANM2A	CP30-BA 3P 1-M 2A
	GCP-33ANM3A	CP30-BA 3P 1-M 3A
	GCP-33ANM3AAX	CP30-BA 3P 2-M 3A
	GCP-33ANM5A	CP30-BA 3P 1-M 5A
	GCP-33ANM5AAX	CP30-BA 3P 2-M 5A
	GCP-33ANM10A	CP30-BA 3P 1-M 10A
	GCP-33ANM10AAX	CP30-BA 3P 2-M 10A
	GCP-33ANM15A	CP30-BA 3P 1-M 15A
	GCP-33ANM15AAX	CP30-BA 3P 2-M 15A
	GCP-33ANM20A	CP30-BA 3P 1-M 20A
	GCP-33ANM20AAX	CP30-BA 3P 2-M 20A
GCP-33ANM30A	CP30-BA 3P 1-M 30A	
GCP-33ANM30AAX	CP30-BA 3P 2-M 30A	